Déclaration des performances

Ni25-CRP-2013/11/19-FR

PRODUIT	
Type produit	Foyer fonte
Désignation type	Ni25
Identification produit	Voir le manuel d'instructions relatif au produit
Utilisation prévue	Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel
Combustible	Bois
FABRICANT	
Nom	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3424 Lierskogen, Norvège
POINTS IMPORTANTS	
Selon le système d'évaluation et la vérification de la constance des performances	Système 3
Norme	Directive EN 13229:2001 +A2:2004
Institut ayant effectué les tests	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 & SINTEF Norwegian Fire Research Laboratory, NB1084 a vérifié les performances déclarées et émis un rapport de test n°. RRF- 29 09 1916; SINTEF 102041.42B

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances			Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 WT			EN 13229:2001 +A2:2004
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	100 420 autres distances de sécurité selon le manuel d'instructions relatif au produit	mm arrière mm côté		
Risque de chute de braises	Approuvé			
Émissions provenant de la combustion : Monoxyde de carbone à 13 % d'O_2 Oxyde d'azote NOx à 13 % d'O_2 Gaz carbonique organique à 13 % d'O_2 Matières Particulaires à 13 % d'O_2	 CO = NOx = GCO = PM =	 0,08 123 82 26	 % vol. mg/m^3 mg/m^3 mg/m^3	
Température de surface	Approuvée			
Nettoyabilité	Approuvée			
Résistance mécanique	Approuvée			
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée			
Puissance nominale	P =	8,0	kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t_a =	271	°C	
Rendement énergétique	η=	78,5	%	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS